

DCA-LSBシリーズ

1,160 kg 全長:1,850mm
全幅:880mm
全高:1,600mm

37/45 kVA (4) EGR 電子ガバ



DCA-45LSKB

2,990 kg 全長:3,180mm
全幅:1,150mm
全高:2,000mm


125/150 kVA (4) 200V/400V EGR 電子ガバ



DCA-150LSKB

2,160 kg 全長:2,160mm
全幅:1,150mm
全高:1,800mm

100/125 kVA (4) 200V/400V EGR 電子ガバ



DCA-125LSIB

1,300 kg 全長:2,090mm
全幅:980mm
全高:1,540mm

50/60 kVA (4) EGR 電子ガバ



DCA-60LSIB

3,860 kg 全長:3,550mm
全幅:1,400mm
全高:2,050mm

200/220 kVA (2) 200V/400V EGR 電子ガバ



DCA-220LSIB

仕様

形式		DCA-45LSKB		DCA-60LSIB		DCA-125LSIB		DCA-150LSKB		DCA-220LSIB			
連続運転時間	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	燃料タンク容量	L	350		420		750		900		990		
	燃料消費量※4	L/H	[5.1]6.9	[6.5]8.8	[5.8]8.6	[7.2]10.3	[11.6]17.1	[15.4]21.7	[17.0]24.2	[22.2]30.7	[22.0]33.1	[24.6]36.0	
	連続運転時間	H	[69]51	[69]40	[72]49	[58]41	[65]44	[49]35	[53]51	[41]29	[45]30	[40]28	
		H	[20]14	[15]11	[24]16	[19]14	[22]15	[16]12	[15]10	[11]8	[17]11	[15]11	
交流発電機	電源切替	3電源仕様											
	○標準	三相・単相切替											
	○工場オプション	複電圧200/400V					◎		◎		◎		
	出力	三相4線式400V級	kVA	(37)	(45)	(50)	(60)	100	125	125	150	200	220
		三相4線式200V級	kVA	37	45	50	60	100	125	125	150	200	220
		単相3線式100/200V級	kVA	(21.4)	(26.0)	(28.9)	(34.6)	(57.7)	(72.2)	(72.2)	(86.6)	(115.4)	(127.0)
	電圧	三相4線式400V級	V	(400)	(440)	(400)	(440)	400	440	400	440	400	440
		三相4線式200V級	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
		単相3線式100/200V級	V	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)
	電流	三相4線式400V級	A	(53.4)	(59.0)	(72.2)	(78.7)	144	164	180	197	289	289
三相4線式200V級		A	107	118	144	157	289	328	361	394	577	577	
単相3線式100/200V級		A	(107×2/107)	(118×2/118)	(144×2/144)	(157×2/157)	(289×2/289)	(328×2/328)	(361×2/361)	(394×2/394)	(577×2/577)	(577×2/577)	
単相補助出力	出力※1	kVA	12.0	13.2	15.0	16.6	20.0	22.0	20.0	22.0	3.0	3.3	
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
	専用端子※2	kVA×個	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	—	—	
	コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	
励磁方式		ブラシレス (AVR付)											
極数		4											
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0											
ディーゼルエンジン	名称		クボタV3800-DI-T-K3A		いすゞBJ-4JJ1X		いすゞBI-4HK1X		コマツSAA6D107E-1-C		いすゞBH-6UZ1X		
	形式※3		直接噴射式・過給機付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付								
	気筒数-内径×行程	mm	4-100×120		4-95.4×104.9		4-115×125		6-107×124		6-120×145		
	総排気量	L	3,769		2,999		5,193		6,69		9,839		
	定格出力	kW	38.0	45.6	47.9	57.1	91.6	113.6	113	135	203	230	
	定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	燃料		軽油										
	冷却水容量	L	10.9		11.8		20.6		25.4		41.6		
潤滑油量	L	13.2		15		23.0		24.8		41.0			
バッテリー	×個	115D31R×1				170F51×1		95E41R×2		145G51×2			
質量	全長	mm	1850		2090		2550		3180		3550		
	全幅	mm	880		980		1150		1150		1400		
	全高	mm	1600		1540		1800		2000		2050		
	乾燥質量[整備質量]	kg	1160[1490]		1300[1690]		2160[2840]		2990[3820]		3860[4790]		
騒音値	騒音値	7m dB(A)※5	dB	56	58	59	62	59	63	60	65	61	64
		LwA dB ※6	dB	86 ●		90 ●		91 ●		94 ●		93 ●	
	排ガス対策指定機		第3次										

出力・電圧・電流の太枠内は標準仕様です。また、()はオプションです。騒音値●…超低騒音型指定機
 ※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。※2 三相単相仕様の場合、専用端子はありません。※3 すべて水冷4サイクルです。※4 [50%]75%負荷時の値です。
 ※5 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。※6 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。