

小型ガソリンタイプ／小型ディーゼルタイプ

49
kg

全長:510mm
全幅:410mm
全高:465mm



GA-2605U

仕様

形式		GA-2605U	
交流発電機	相数		単相
	周波数	Hz	50
	出力	kVA	2.2
	電圧	V	100
	電流	A	22
	力率		1.0
エンジン	名称		富士EX17D
	定格出力	kW/min ⁻¹	2.60/3000
質量法	長×幅×高(mm)	510×410×465	
	乾燥質量[整備質量](kg)	49 [59]	

仕様

形式		YDG305S	YDG250S
発電機	出力	単相100V 2.7kW(3.0kW)	
	始動方式	セルスタート	
	使用燃料	軽油(JIS2号軽油) 満タン15リットル	
	投光機運転時間	約20h(約17h)	約30h(約26h)
	オイル警報装置	オイル切れ自動停止装置	
	乾燥重量	141kg	131kg
	乾燥総重量	279kg	234kg

32
kg

全長:527mm
全幅:419mm
全高:461mm



GE-2000SS-IV(低騒音)

仕様

形式		GE-2000SS-IV	
交流発電機	相数		単相(2線式)
	周波数	Hz	50/60(ワンタッチ切換)
	出力	kVA	2
	電圧	V	100
	電流	A	20
	コンセント数		20A×2
	12V直流電流		DCコンセント

エンジン	名称		ヤマハMZ175
	総排気量	ml	171
	始動方式		リコイルスタータ式
	燃料		無鉛レギュラーガソリン
質量法	燃料タンク	ℓ	6.0
	長×幅×高(mm)	527×419×461	
	乾燥質量[整備質量](kg)	32	