

モーターコンプレッサー

990
kg

全長:1,580mm
全幅:930mm
全高:1,430mm



MPS-37SS15

仕様

形式	MPS-75SP5 100HP	MPS-37SS15 50HP	MPS-22SP5 30HP	MPS-18SS 20HP	MPS-13SS 15HP	
コンプレッサー	吐出圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.69 (7)			0.69 (7)	(8.5)
	吐出空気量 m ³ /min	50Hz 12	50Hz 5.8	50Hz 3.7	2.2/2.6	1.4/1.65
	冷却方式	強制油冷				
	潤滑方式	差圧圧送式			強制潤滑	
	コンプレッサ油量 L	62	25	17	12	12
	サービスソック(サイズ×数量)	20A×2、50A×1	20A×2、40A×1	20A×2	20A×2	20A×1、カブラ×1
モーター	名称・形式	神鋼電機 DRT1	神鋼電機 TRP-C	三菱電機 SF-JR	三菱電機 全閉外扇製	
	出力 kW (50/60Hz)	75	37	22	15/18	11/13
	入力電圧 V	200 / 400			200 / 220	
	相数	三相				
	周波数 Hz	50			50/60	
	極数	2	4	2		
	始動方式	スターデルタ方式			直入	
寸法重量	全長 mm	2525	1580	1435	1720	1620
	全幅 mm	1150	930	845	760	700
	全高 mm	1640	1430	1385	900	845
	乾燥質量(整備質量) kg	1720	990(1015)	760(775)		
騒音値	1.5m/dB (A) (50Hz 定格負荷時)	79	74	67.5	—	—