

# エンジン炭酸ガス溶接機

569  
kg

全長:1,700mm  
全幅:720mm  
全高:920mm



**DCW-350SSI**

## 仕様

型式 | DCW-350SSI

炭酸ガスアーク溶接	特性	直流定電圧	交流電源	周波数 Hz	60	
	定格出力 kW	12.6		相数	単相(2線式)	
	定格電流 A	350		定格出力 kVA	3.0	
	定格電圧 V	36		定格電圧 V	100	
	電圧調整範囲 V	15~36		力率 %	1.0	
	定格使用率 %	50		名称	いすゞ3LD1	
	適用ワイヤ 径 φmm	標準1.2(0.9.1.0.1.4)		形式	水冷4サイクル	
	手溶接	特性		直流定電流	定格出力 kW/min-1	26.6/3600
		定格出力 kW		10.5	総排気量 L	1.496
		定格電流 A		320	燃料	軽油
定格電圧 V		32.8	燃料タンク L	40		
電流調整範囲 A		50~350	バッテリー×個	65D31R×1		
定格使用率 %		60	寸法:全長×全幅×全高mm	1700×720×920		
適用溶接棒 径 φmm		2.6~8.0	乾燥質量(整備質量)kg	569(616)		
ガウジング	特性	直流垂下	7m騒音値 db(A) (無負荷高速時4方向平均値)	67		
	定格出力 kW	11.9	排出ガス対策機	第2次排出ガス対策型建設機械		
	定格電流 A	350	※付属品/リモコン・送給装置・トーチ6m・延長ケーブル10m・炭酸ガス流量調器・アース20m			
	定格電圧 V	34				
	電流調整範囲 A	100~400				
	定格使用率 %	50				
	適用ガウジング棒径 φmm	4.0~8.0				