

# YANMAR C12R

880 kg

全長:2,570mm  
全幅:950mm  
全高:1,355mm



## 仕様 [ ]内数値は三転ダンプ仕様

名称		C12R [3WD]		
エンジン	形式	立形水冷2気筒ディーゼル		
	名称	2TNE68		
	定格出力/回転数 kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	7.7/2800 (10.5/2800)		
作業性能	最大積載量	kg	990	
	最大ダンプ角	度	58 [56 左右58]	
	ダンプクリアランス	mm	310 [325]	
	荷台容量	平積	m <sup>3</sup>	0.40
		山積	m <sup>3</sup>	0.52
	荷台 (全長×全幅×全高)	mm	1470×830×320 [1470×860×315]	
	走行速度	低速	km/h	0~5.5
高速		km/h	0~5.5	

名称		C12R [3WD]	
駆動操作	動力伝達方式	HST	
	最低地上高	mm	150
足まわり	履帯中心距離	mm	720
	クローラ幅 (ゴム)	mm	230
	接地圧 (積載時) kPa (kg/cm <sup>2</sup> )	34.3 (0.35) [36.3 (0.37)]	
その他	バッテリー	55B24L	
	燃料タンク容量	ℓ	14.5
寸法および質量	全長×全幅×全高	mm	2570×950 [970] ×1355
	機械質量	kg	880 [970]

[注] 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。  
( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

## 寸法図

